

【 船用クレーン 諸元表 】

項 目	PC-35HG	PC-35AG	PC-504XG	PC-505XG	PC-80AG
定格総荷重	最大950kgf				
作業半径	0.8m~7.6m	0.8m~9.79m	0.8m~10.7m	0.8m~13.2m	1.0m~12.3m
吊上高さ	最大8.2m	最大10.3m	最大11.3m	最大13.8m	最大13.2m
ブーム	5角形 3段油圧伸縮式			箱形 5段油圧伸縮式	箱形 4段油圧伸縮式
起伏角度	1° ~76°				0° ~75°
起伏速度	1° ~76° /15sec		1° ~76° /21sec		0° ~75° /20sec
伸縮ストローク	4.4m	6.6m	7.2m	9.6m	8.4m
伸縮速度	4.4m/25sec	6.6m/38sec	7.2m/52sec	9.6m/71sec	8.4m/60sec
旋回形式	プランジャモータ駆動 ウォーム平歯車減速式				油圧駆動・ ^平 歯車減速式
旋回速度	約2rpm				約1.5rpm
旋回角度	360° 全旋回(エンドレス)				
ウインチ形式	油圧駆動・平歯車減速式				
巻上速度	30m/min(ワイヤロープスピード)				
ウインチブレーキ	ディスクブレーキ				
ワイヤロープ	FC6×Fi(29)Φ8				Φ10.6×Fi(29) IWRC(2本掛)
ワイヤ巻代	60m		70m		60m
油圧源	210kgf/cm ² ×31L/min				210kgf/cm ² ×40L/min
油圧操作弁	スプールタイプ × 4連				
安全装置	油圧安全弁、過巻き警報装置、フック外れ止め、落下防止バルブ、圧力計				