

スイングヤーダ (0.28~0.5クラス用) Swing yada

オカダNANSEIスイングヤーダは、集材能率の向上、労働負担の軽減、安全性の向上に貢献します

特 長

- ①インターロック運転及び、HAL, HBLの単独運転が、標準装備のラジコンで簡単操作。(特定小電力を採用)
- ②安全装置として、インターロック運転の張力調整や傾斜自動停止装置を標準装備。
- ③元柱用格納式アームはオプション設定。索張力異常時の転倒防止に大きな効果を発揮します。
- ④元柱使用により、フリートアングルが充分確保でき、ワイヤロープ乱巻きを減少させます。また、高い位置に第一滑車が取れる為、作業効率が向上します。
- ⑤【微速運転】【高速運転】の追加によって、ワイヤロープの速度調整が可能になり、より安全性、作業性を向上させます。



型 式			IW-22A	IW-33A
ウインチ巻込み力 (素巻き時)	HAL	kN/kgf	23.0/2347	29.2 (2980)
	HBL	kN/kgf	23.0/2347	29.2 (2980)
ロープ巻代	HAL	mm×m	φ10×140	φ10×250
	HBL	mm×m	φ10×260	φ10×440
ウインチ巻込み速度 (満巻き時)	HAL	m/min	80	118
	HBL	m/min	98	142
サイドエンドレスドラム			オプション (リードロープ専用)	標準装備
元柱用格納式アーム			オプション	オプション
取付ショベルクラス		ton	6~12	10~
備 考			* 上記直引力は、圧力=26MPa; 索速は、総流量60L/minの時の値である。	* 上記直引力は、圧力=34.3MPa; 索速は、総流量90L/minの時の値である。

【元柱用格納式アーム】

型 式		SB-25	SB-45
寸 法	mn	1945×610×810	2670×780×1025
質 量	kg	280	490
取付ショベルクラス		ton	10~