

スイングヤーダ



集材能率の向上、労働負担の軽減、安全性向上に貢献します。

- インターロック運転および HAL、HBL の単独運転が、標準装備のラジコンで簡単操作（特定小電力を採用）
- 安全装置として、インターロック運転の張力調整や傾斜自動停止装置を標準装備
- 元柱用格納式アームはオプション設定。索張力異常時の転倒防止に大きな効果を発揮
- 元柱使用により、フリートアングルが充分確保でき、ワイヤーロープ乱巻きを減少
- 高い位置に第一滑車が取れる為、作業効率が向上
- 【微速運転】【高速運転】の追加によりワイヤーロープの速度調整が可能になり、安全性、作業性をさらに向上

			IW-22A	IW-33A
ウインチ巻込力（素巻時）	HAL	kN/kgf	23.0/2347	29.2（2980）
	HBL	kN/kgf	23.0/2347	29.2（2980）
ロープ巻代	HAL	mm × m	φ 10 × 140	φ 10 × 250
	HBL	mm × m	φ 10 × 260	φ 10 × 440
ウインチ巻込速度（満巻時）	HAL	m/min	80	118
	HBL	m/min	98	142
サイドエンドレスドラム			オプション（リードロープ専用）	標準装備
元柱用格納式アーム			オプション	オプション
取付ショベルクラス	ton		6～12	10～
備考			* 上記直引力は、圧力= 26MPa； 索速は、総流量 60L/min の時の値である。	* 上記直引力は、圧力= 34.3MPa； 索速は、総流量 90L/min の時の値である。

【元柱用格納式アーム】

		SB-25	SB-45
寸法	mn	1945 × 610 × 810	2670 × 780 × 1025
質量	kg	280	490
取付ショベルクラス	ton	6～12	10～