

油圧ショベル用アタッチメント

NANSEI

スクラップ・ 産廃用グラップル



油圧ショベル用アタッチメント

スクラップ・産廃用グラブ

自在に、パワフルに!! ニーズに応える多様な機種

南星グラブの特長

- ▶ 長年にわたりスクラップ業界に携わってきた南星のノウハウが、細かな部品にまで随所に生かされています。
- ▶ 自在タイプ・固定タイプの2機種を設定致しました。またお客様へのきめ細かな要望に応える豊富な機種を準備いたしております。搬入車輛からの引取り、ギロチン・シュレッダーへの投入、製品の取り出し、ヤード内の作業に活躍します。
- ▶ 各社油圧ショベルにもベストマッチング、最適のアタッチメントとしてご利用頂けます。

BHSシリーズ

リンク式

主要諸元表 BHS 型 ※BHSシリーズには、電磁弁内蔵タイプもあります。

型 式	BHS40H2-1	BHS40H2-2	BHS40HR3-1	BHS40HR3-2	BHS40JR4-1	BHS40JR4-2	BHS400BR3-1
爪最大開き巾 (mm)	2200	2600	2200	2600	2200	2600	2820
爪先最大握み力 (kN)	30.0	25.8	30.0	25.8	44.5	37.0	40.7
旋回トルク (N・m)	1470	1470	4400	4400	4400	4400	6000
開閉速度 (sec)	閉	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2
	開	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2
旋回速度 (rpm)	8~12	8~12	11~14	11~14	11~14	11~14	8~10
計画質量 (kg)	1150	1290	1260	1400	1740	1800	2580
適応油圧ショベル (新JIS) m ³	0.5~0.8	0.5~0.8	0.5~0.8	0.5~0.8	0.8~1.4	0.8~1.4	1.4~

BHS40HR3-1



BHS40JR4-2



BHS400BR3-1



BHBシリーズ

吊下式

主要諸元表 BHB 型

型 式	BHB40H2-1	BHB40H2-2	BHB40D2-1	BHB40D2-2	BHB40JR4-1	BHB40JR4-2	BHB400BR3-1
爪最大開き巾 (mm)	2200	2600	2200	2600	2200	2600	2820
爪先最大握み力 (kN)	30.0	25.8	44.5	37.0	44.5	37.0	40.7
旋回トルク (N・m)	1470	1470	1470	1470	4400	4400	6000
開閉速度 (sec)	閉	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2
	開	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2
旋回速度 (rpm)	8~12	8~12	8~12	8~12	11~14	11~14	8~10
計画質量 (kg)	1080	1220	1400	1460	1840	1900	2500
適応油圧ショベル (新JIS) m ³	0.5~0.8	0.5~0.8	0.65~1.0	0.65~1.0	0.8~1.4	0.8~1.4	1.4~

BHB40H2-1



BHB40D2-1




BHSシリーズ

爪密閉式・シリンダー密閉式

型 式	爪密閉式				シリンダー密閉式	
	BHS40H2-6	BHS40H2-5	BHS40HR3-6	BHS40HR3-5	BHS40LR4-1	BHS40LR4-2
爪最大開き巾 (mm)	2200	2600	2200	2600	2200	2600
爪先最大握み力 (kN)	30.0	25.8	30.0	25.8	42.6	35.9
旋回トルク (N・m)	1470	1470	4400	4400	4400	4400
開閉速度 (sec)	閉	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
	開	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
旋回速度 (rpm)	8~12	8~12	11~14	11~14	11~14	11~14
計画質量 (kg)	1270	1420	1360	1530	1940	2040
適応油圧ショベル (新JIS) m ³	0.5~0.8	0.5~0.8	0.5~0.8	0.5~0.8	0.8~1.4	0.8~1.4

BHS40LR4-1



BHS40H2-6

