

[NSW-46新単胴地引ウインチ]

ウインチ巻込み力 (有効圧力20.6MPa (210kgf/cm ²)時)	満巻	29.4kN (3000kgf)
	平均径	35.2kN (3600kgf)
	素巻	45.1kN (4600kgf)
ウインチ巻込み速度 (定格流量80L/min時) (最大流量100L/min)	回転数	53rpm
	満巻	38m/min
	平均径	31m/min
	素巻	23m/min
ロープ巻代	φ10×70m (MAX) 満巻6層目 φ12×50m (MAX) 満巻5層目 φ14×35m (MAX) 満巻4層目	
ブレーキ	カウンタバランスバルブ	
質量 (ワイヤーロープ含まず ベースプレート含む)	標準: 約200kg 4面ガイドローラ付: 約215kg	
備考	ドラムフリー機構付 (フリー切替は油圧シリンダによる)	
取付ショベルクラス(ton)	12~16	

[PWF型油圧地引ウインチ]

		PWF-10	PWF-25
ウインチ巻込み力	平均径	11.8kN (1200kgf)	18.6kN (1900kgf)
	素巻	14.7kN (1500kgf)	29.4kN (3000kgf)
ウインチ巻込み速度	平均径	52m/min	50m/min
	素巻	43m/min	32m/min
ロープ巻代	最大時	φ8×50m	φ10×70m
フリー装置		標準装備	標準装備
無線装置		オプション	オプション
質量		78kg	134kg