

油圧式地引ウインチ

NSWシリーズ

より力強く、より使い易くを求め、安全面の機能も充実。ワンクラス上のモデルとしてラインナップに新登場。集材作業の生産性を高めます。

NSW-30 (argano)

新登場

特長

- ・力と速度のバランスを整えたスタンダードモデル。
- ・抵抗が調整可能なドラムフリーでロープの引き出しも快適。
- ・油圧シリンダで素早く確実なクラッチ操作。
- ・過負荷がかかると巻き出される安全設計。
- ・ブーム下面取付時に運転席からでもドラムが見やすい構造。

【NSW-30地引ウインチ】

ウインチ巻込み力 (有効圧力20.6MPa (210kgf/cm ²)時)	満巻径	kN/kgf	19.6/2000
	平均径	kN/kgf	24.5/2500
	素巻径	kN/kgf	34.3/3500
ウインチ巻込み速度 (最大流量75L/min時)	回転数	rpm	83
	満巻径	m/min	61
	平均径	m/min	48
	素巻径	m/min	34
ロープ巻代	mm x m	φ10×70 (MAX) 満巻7層目 φ12×50 (MAX) 満巻6層目	
ウインチブレーキ	カウンタバランスバルブ		
質量(ワイヤーロープ含 ますベースプレート含む)	kg	標 準: 約135 4面ガイドローラ付: 約150	
備考	ドラムフリー機構付 (フリー切替は油圧シリンダによる)		
取付推奨ショベル クラス	ton	7~16	



NSW-46 (argano)

特長

- ①群を抜いた直引力(当社比) 素巻時 … 4600kgf 満巻時 … 3000kgf
◎ベースマシン直前までの力強い木寄せが可能。
- ②極めて軽いドラムフリー。 ◎ドラムフリーの軽さを調整できるロープ引き力調整器付き。
- ③繊維ロープにも、対応可能。
◎鋼芯ワイヤーロープの1/6の軽さ、扱いやすさで、労働負荷の低減に繋がります。
- ④オプションでラジコンを設定。 ◎ワンマン集材が可能です。

【NSW-46地引ウインチ】

ウインチ巻込み力 (有効圧力20.6MPa (210kgf/cm ²)時)	満巻径	kN/kgf	29.4/3000
	平均径	kN/kgf	35.2/3600
	素巻径	kN/kgf	45.1/4600
ウインチ巻込み速度 (定格流量80L/min時) (最大流量100L/min)	回転数	rpm	53
	満巻径	m/min	38
	平均径	m/min	31
	素巻径	m/min	23
ロープ巻代	mm x m	φ10×70 (MAX) 満巻6層目 φ12×50 (MAX) 満巻5層目 φ14×35 (MAX) 満巻4層目	
ブレーキ	カウンタバランスバルブ		
質量(ワイヤーロープ含 ますベースプレート含む)	kg	標 準: 約200 4面ガイドローラ付: 約215	
備考	ドラムフリー機構付 (フリー切替は油圧シリンダによる)		
取付推奨ショベル クラス	ton	12~	



NSW-10 (argano)

特長

- ①極めてコンパクトに設計されており油圧ショベル等の建設機械に簡単に取り付けることが可能です。
- ②ドラム完全フリー機構（ロープ引き力任意調整可能）を採用していますので、ドラムフリーが一層軽くなり、労働負荷の低減に繋がります。
- ③運転席からでもドラムが見えるようにフレーム形状を変更。
※ワイヤーロープ巻き込み具合等、危険な状態をいち早く確認できます。
- ④メンテナンスしやすいようにカバーを増設。
※作業性が向上しました。
- ⑤オプションでラジコンを設定。
※ワンマン集材が可能です。

新登場



【NSW-10地引ウインチ】

ウインチ巻きみ力 (有効圧力17.2MPa (175kgf/cm ²)時)	満巻径	kN/kgf	9.8/1000
	平均径	kN/kgf	11.8/1200
	素巻径	kN/kgf	14.7/1500
ウインチ巻きみ速度 (最大流量60L/min)	回転数	rpm	129
	満巻径	m/min	74
	平均径	m/min	65
	素巻径	m/min	52
ロープ巻代	mm x m	φ8×50 (MAX) 満巻5層目	
ブレーキ	メカニカルディスクブレーキ		
質量(ワイヤーロープ含 ますベースプレート含む)	kg	標 準: 約96 3面ガイドローラ付: 約111	
備 考	ドラムフリー機構付 (フリー切替は電動シリンダによる)		
取付推奨ショベル クラス	ton	3 ~ 7	



オプションで
ラジコンを設定

ワンマン集材が可能



オプションで
ガイドローラーを設定

乱巻き軽減

VGR-4 (バーチカルグリットローラー)

特長

- ①ロープは4つのローラーでサポートされます。
- ②横方向からの集材でもフレームへの干渉がありません!
- ③左右180°の範囲を集材できます!
- ④ウインチドラムの乱巻きも低減します。
- ⑤4.8tまでの負荷に対応します。

**新発売
特許出願中!!**

**地引集材を
もっと楽に もっとパワフルに!**

製品紹介動画は
コチラ!!



NSW-46+VGR-4