

## スリップのないスムーズな送材、原木の動きに確実に追従する正確な測長、1回で確実な枝払いを実現。

### 特長

- ① スムーズな送材…ノンスリップ送材が特徴のクローラー方式です。
- ② 確実な枝払い…可動式5枚刃で原木の全周をカバー、小径でも確実な枝払いができます。
- ③ 正確な測長…線接触方式により原木の形状や、送材速度の影響を受けず非常に高い測定精度を誇ります。
- ④ 使い易いグラップル…理想的な爪形状により優れたグラップル能力を発揮します。
- ⑤ 集計機能…8種類の長さを、径級別に材積と本数を集計し、総量及び個別量を表示します。



3点送材システム



完全な枝払いを可能にする可動式5枚刃



玉切機構

| 仕 様          |     | CM-40ZN              | CM-45ZN        |
|--------------|-----|----------------------|----------------|
| 外形寸法 長さ×幅×高さ | mm  | 1360×1000×1220       | 1360×1000×1220 |
| 質量           | kg  | 900                  | 920            |
| 旋回装置 油圧ローテータ |     | 全旋回                  |                |
| 爪最大開き幅       | mm  | 1270                 | 1270           |
| 送材方式         |     | 3方駆動 ローラーチェーン（ノッチ付き） |                |
| 枝払い径         | mm  | 40～350               | 40～400         |
| 枝払いナイフ数      |     | 全可動5枚刃（開閉機能付）        |                |
| 玉切最大径        | mm  | 480                  | 480            |
| 測長検出方式       |     | 線接触式                 |                |
| 測長基点機能       |     | ソー／材端／元付             |                |
| 材径測定表示機能     | mm  | 40～450               | 40～450         |
| 材積集計表示機能     |     | 材種、長さ、径級別積算集計表示      |                |
| 取付ショベルクラス    | ton | 10～14                | 14～18          |