

木材用グラップル



つかむ、揃える、切る、高性能の木材用グラップルシリーズ。
保持力が強く、安全に。作業効率もアップします。

電磁弁 (M)

- 手元のスイッチで軽々、簡単操作、オペレータの疲労を軽減
- 配管はブレーカー配管のみでOK

速度比例制御 (P)

- グリップスイッチの倒し加減で、左旋回、右旋回、爪開、爪閉の速度が調整可能

旋回減速機 (R)

- 旋回の保持力アップ
- 木が斜めになった姿勢で回されにくい

大容量モータ (L)

- 旋回速度が速く作業効率アップ
- 旋回力が強く、旋回速度の調整範囲も大きい

木材用グラップル A50MR1

- 爪廻りのデザイン一新！木を優しく包み込みます
- 爪廻りの開口部が大きくなり、メンテナンス性が向上！
- シリンダーの保護機能を強化したことで、よりタフに、よりスピーディーな爪の開きを獲得
- 材木の最小掴み径が小さくなり、より使いやすく！
- 爪側面補強板の改良により、強度がアップ！



木材用グラップル A80MR1

20t クラス用のグラップル

- 圧倒的な保持力と旋回力で、大量の材を効率的に処理
- 皆伐現場などで大量の木材を処理する際に大きな力を発揮

		A101 (NWG-30R)	A201 (NWG-40R)	A28R1 (NWG-71R)	A50R1 (NWG-130R)	A80R1 (NWG-210R)
全高	mm	1,050	1,275	1,520	1,680	1,850
最大開き幅	mm	1,030	1,430	1,720	1,920	2,300
最小掴み径	mm	80	90	100	100	140
定格荷重	kg	1,000	2,000	2,000	3,000	3,000
質量	kg	160	310	580	880	1,220
旋回減速機 大容量モータ				旋回減速機	旋回減速機	旋回減速機
取付ショベルクラス	ton	3 ~ 3.5	4 ~ 5.5	6 ~ 9	10 ~ 16	16 ~ 20

		A10M1 (NWG-30RV)	A20M1 (NWG-40RV)	A28MR1 (NWG-71RV)	A50MR1 (NWG-130RV)	A80MR1 (NWG-210RV)
全高	mm	1,050	1,275	1,520	1,680	1,850
最大開き幅	mm	1,030	1,430	1,720	1,920	2,300
最小掴み径	mm	80	90	100	100	140
定格荷重	kg	1,000	2,000	2,000	3,000	3,000
質量	kg	170	320	580	890	1,240
旋回減速機 大容量モータ				旋回減速機	旋回減速機	旋回減速機
取付ショベルクラス	ton	3 ~ 3.5	4 ~ 5.5	6 ~ 9	10 ~ 16	16 ~ 20

		A10P1 (NWG-30RP)	A20P1 (NWG-40RP)	A28PR1 (NWG-71RP)	A50PR1 (NWG-130RP)	A80PR1 (NWG-210RP)
全高	mm	1,050	1,275	1,520	1,680	1,850
最大開き幅	mm	1,030	1,430	1,720	1,920	2,300
最小掴み径	mm	80	90	100	100	140
定格荷重	kg	1,000	2,000	2,000	3,000	3,000
質量	kg	170	320	580	890	1,240
旋回減速機 大容量モータ				旋回減速機	旋回減速機	旋回減速機
取付ショベルクラス	ton	3 ~ 3.5	4 ~ 5.5	6 ~ 9	10 ~ 16	16 ~ 20

※ M…電磁弁内蔵型 R…旋回減速機内蔵型 P…比例制御内蔵型
注) 全高については油圧ショベルにより異なる場合があります。

木材用グラップルソー

オカダ NANSEI 木材用グラップルソー。
ソーモータの高圧化により、材を高速に切断可能。



『A50PRSD1』 NEW ARRIVED!

A50 シリーズのフォルムを採用。
よりスマートなデザインに！



		A28PLSD1 (速度比例制御) (NWG-70RPS)	A50PRSD1 (速度比例制御) (NWG-130RPS)
全高	mm	1,470	1,680
最大開き幅	mm	1,720	1,920
最小掴み径	mm	100	100
定格荷重	kg	2,000	3,000
質量	kg	730	1,050
旋回減速機 大容量モータ		大容量モータ	旋回減速機
取付ショベルクラス	ton	6 ~ 9	10 ~ 16

選木用グラップル

片側ストレートタイプの爪形状により、
製材所でのハンドリング作業で使い易さを感じていただけます。

市場、貯木場でのはい積み、積み降ろしに
スピーディーに対応できます。



		B28L1 (NWG-70RL)	B28ML1 (NWG-70RVL)	B50R1 (NWG-130RL)	B50MR1 (NWG-130RVL)
全高	mm	1,460	1,460	1,940	1,940
最大開き幅	mm	1,700	1,700	1,890	1,890
最小掴み径	mm	80	80	40	40
定格荷重	kg	2,000	2,000	3,000	3,000
質量	kg	580	580	980	990
旋回減速機 大容量モータ		大容量モータ	大容量モータ	旋回減速機	旋回減速機
取付ショベルクラス	ton	6 ~ 9	6 ~ 9	10 ~ 16	10 ~ 16