油圧式地引ウインチ

NSW-46（ARGANO）

**より力強く、より使い易くを求め、安全面の機能も充実。
ワンクラス上のモデルとしてラインナップに新登場。
集材作業の生産性を高めます。**





特長

①群を抜いた直引力(当社比)
　素巻時 … 4600kgf　満巻時 … 3000kgf
　◎ベースマシン直前までの力強い木寄せが可能。
②極めて軽いドラムフリー。
　◎ドラムフリーの軽さを調整できるロープ引き力調整器付き。
③繊維ロープにも、対応可能。
　◎鋼芯ワイヤーロープの1/6の軽さ、扱いやすさで、労働負荷の低減に繋がります。
④オプションでラジコンを設定。
　◎ワンマン集材が可能です。

[NSW-46新単胴地引ウインチ]

ウインチ巻込み力 (有効圧力20.6MPa (210kgf/㎠) 時)	満　巻	29.4kN (3000kgf)
	平均径	35.2kN (3600kgf)
	素　巻	45.1kN (4600kgf)
ウインチ巻込み速度 (定格流量80L/min時) (最大流量100L/min)	回転数	53prm
	満　巻	38m/min
	平均径	31m/min
	素　巻	23m/min
ロープ巻代		φ10×70m (MAX) 満巻6層目 φ12×50m (MAX) 満巻5層目 φ14×35m (MAX) 満巻4層目
ブレーキ		カウンタバランスバルブ
質量 (ワイヤーロープ含まず ベースプレート含む)		標準：約200kg 4面ガイドローラ付：約215kg
備考		ドラムフリー機構付 (フリー切替は油圧シリンダによる)
取付ショベルクラス(ton)		12～16

PWFシリーズ

**PWFシリーズ油圧ウインチは、油圧ショベル等へ架装し
木寄せ作業を行う簡易集材装置です。**


PWF-25


PWF-25K


繊維ロープ対応 PWF-25D


PWF-10


繊維ロープ対応　PWF-10D


コントローラ

**安全性と
省力化を実現**

**油圧ショベル等の
建機に取り付けることにより
集材作業が手軽に行えます。**

特長

①極めてコンパクトに設計されており油圧ショベル等の建設機械に簡単に取り付けることが可能です。
②ドラム完全フリー機構（ロープ引き力任意調整可能）を採用しておりますので、ドラムフリーが一層軽くなり、労働負荷の低減に繋がります。
③各機種ともオプションでラジコンを設定、ワンマン集材が可能です。
④木材グラップルとの併用で作業範囲がさらに広がります。

[PWF型油圧地引ウインチ]

		PWF-10	PWF-25
ウインチ巻込み力	平均径	11.8kN (1200kgf)	18.6kN (1900kgf)
	素　巻	14.7kN (1500kgf)	29.4kN (3000kgf)
ウインチ巻込み速度	平均径	52m/min	50m/min
	素　巻	43m/min	32m/min
ロープ巻代	最大時	φ8×50m	φ10×70m
フリー装置		標準装備	標準装備
無線装置		オプション	オプション
質　量		78kg	134kg