

主索ウインチ付きスイングヤーダ

南星機械の新スイングヤーダは集材作業を簡単・安全・効率的にします。新開発の3胴ウインチでパワフルに集材できます。



特長

- ①主索ウインチで安定した集材を可能にします。
主索を張ることで木の重量を支えますので、集材時でも搬器の高さが下がりにくく、横取り時の搬器の振れ幅も小さいです。
- ②3胴ウインチで集材作業をより効率的に行えます。
新開発の3胴ウインチで、搬器とフックブロックを自在に操作できますので、横取り作業を簡単にし、地形に合わせた集材作業が可能です。
- ③格納式アームでショベルの転倒を効果的に防ぎます。
元柱用格納式アームは、フリートアングルが充分確保でき、ワイヤロープ乱巻を減少させます。また、高い位置に第一滑車が取れる為、作業効率が向上します。
- ④繊維ロープで労働負荷・危険を低減します。
ワイヤロープに比べて繊維ロープは重量が約1/6と軽いため、架設作業や横取り作業がとても楽です。材質も柔らかいため、ワイヤロープのように素線で怪我をしたり、衣服をひっかける心配もありません。

3胴ウインチ IW-23DY				
		ホールライン	ホールバックライン	ホールキャレージライン
		HAL	HBL	HCL
最大直引き力	素巻	23.0kN(2350kgf)	14.2kN(1450kgf)	14.2kN(1450kgf)
最大速度	満巻	84m/min	106m/min	90m/min
ロープ巻代		φ10×130m	φ8×220m	φ8×110m
質 量		約700kg		

主索ウインチ W-21DY	
最大直引き力	20.0kN(2040kgf)
最大速度	37m/min
ロープ巻代	φ12×120m
質 量	約200kg