



©2010熊本県くまモン#K22221



ISO9001

Q1424
本社・工場・熊本営業所で
認証取得

[注 意]

○機体重量3ton以上の建設機械の運転には「車両系建設機械の
運転業務に係る技能講習の修了証」が必要です

◆資料のご請求は最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。



株式会社 南星機械

本社工場
熊本県菊池市泗水町吉富 22-1
☎0968-38-1020

東京営業所 ☎ 03-5422-6412	大阪営業所 ☎ 06-6910-1205
札幌事務所 ☎ 011-632-7406	広島営業所 ☎ 082-870-0056
盛岡営業所 ☎ 019-684-2525	山口事務所 ☎ 083-902-7447
長野営業所 ☎ 026-285-2315	四国営業所 ☎ 089-947-9550
新潟営業所 ☎ 025-274-6515	熊本営業所 ☎ 0968-38-1021
名古屋営業所 ☎ 0568-72-4011	

注) 本カタログ掲載の内容は改良の為予告なく変更することがあります。

H.29.04 3,000©

油圧ショベル用アタッチメント

NANSEI

スクラップ・ 産廃用グラップル



株式会社 南星機械

油圧ショベル用アタッチメント

スクラップ・産廃用グラップル

自在に、パワフルに!! ニーズに応える多様な機種

南星グラップルの特長

- ▶ 長年にわたりスクラップ業界に携わってきた南星のノウハウが、細かな部品にまで随所に生かされております。
- ▶ 自在タイプ・固定タイプの2機種を設定致しました。またお客様へのきめ細かな要望に応える豊富な機種を準備いたしております。搬入車輛からの引取り、ギロチン・シュレッダーへの投入、製品の取り出し、ヤード内の作業に活躍します。
- ▶ 各社油圧ショベルにもベストマッチング、最適のアタッチメントとしてご利用頂けます。

BHSシリーズ

リンク式

主要諸元表BHS型 ※BHSシリーズには、電磁弁内蔵タイプもあります。

型 式	BHS40H2-1	BHS40H2-2	BHS40HR3-1	BHS40HR3-2	BHS40JR4-1	BHS40JR4-2	BHS400BR3-1
爪最大開き巾 (mm)	2200	2600	2200	2600	2200	2600	2820
爪先最大掴み力 (kN)	30.0	25.8	30.0	25.8	44.5	37.0	40.7
旋回トルク (N・m)	1470	1470	4400	4400	4400	4400	6000
開閉速度 (sec)	閉	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2
	開	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2
旋回速度 (rpm)	8~12	8~12	11~14	11~14	11~14	11~14	8~10
計画質量 (kg)	1150	1290	1260	1400	1740	1800	2580
適応油圧ショベル (新JIS) m ³	0.5~0.8	0.5~0.8	0.5~0.8	0.5~0.8	0.8~1.4	0.8~1.4	1.4~

BHS40HR3-1



BHS40JR4-2



BHS400BR3-1



BHBシリーズ

吊下式

主要諸元表BHB型

型 式	BHB40H2-1	BHB40H2-2	BHB40D2-1	BHB40D2-2	BHB40JR4-1	BHB40JR4-2	BHB400BR3-1
爪最大開き巾 (mm)	2200	2600	2200	2600	2200	2600	2820
爪先最大掴み力 (kN)	30.0	25.8	44.5	37.0	44.5	37.0	40.7
旋回トルク (N・m)	1470	1470	1470	1470	4400	4400	6000
開閉速度 (sec)	閉	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2
	開	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2
旋回速度 (rpm)	8~12	8~12	8~12	8~12	11~14	11~14	8~10
計画質量 (kg)	1080	1220	1400	1460	1840	1900	2500
適応油圧ショベル (新JIS) m ³	0.5~0.8	0.5~0.8	0.65~1.0	0.65~1.0	0.8~1.4	0.8~1.4	1.4~

BHB40H2-1



BHB40D2-1



BHSシリーズ

爪密閉式・シリンダー密閉式

型 式	爪密閉式				シリンダー密閉式	
	BHS40H2-6	BHS40H2-5	BHS40HR3-6	BHS40HR3-5	BHS40LR4-1	BHS40LR4-2
爪最大開き巾 (mm)	2200	2600	2200	2600	2200	2600
爪先最大掴み力 (kN)	30.0	25.8	30.0	25.8	42.6	35.9
旋回トルク (N・m)	1470	1470	4400	4400	4400	4400
開閉速度 (sec)	閉	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
	開	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
旋回速度 (rpm)	8~12	8~12	11~14	11~14	11~14	11~14
計画質量 (kg)	1270	1420	1360	1530	1940	2040
適応油圧ショベル (新JIS) m ³	0.5~0.8	0.5~0.8	0.5~0.8	0.5~0.8	0.8~1.4	0.8~1.4

BHS40LR4-1



BHS40H2-6

