

木材用 グラップル

つかむ、揃える、切る、
高性能のオカダNANSEIの木材用グラップルシリーズ。
保持力が強く、安全に。作業効率もアップします。



揃える

**FULL
Line up!!**



つかむ



切る

特 長

電磁弁 (M)

- ・ 手元のスイッチで軽々、簡単操作、オペレータの疲労を軽減します。
- ・ 配管はブレーカー配管のみでOK

特 長

旋回減速機 (R)

- ・ 旋回の保持力アップ
- ・ 木が斜めになった姿勢で回されにくい

特 長

速度比例制御 (P)

グリップスイッチの倒し加減で、左旋回、右旋回、爪開、爪閉の速度が変わります。

- ①ブレーカー配管による2本の配管で、架装が簡単に出来ます。(グラッブルソーは除く)
- ②ベースマシンに合わせた速度の微調整が、グリップスイッチで出来ます。

特 長

大容量モータ (L)

- ・ 旋回速度が速く作業効率がアップ
- ・ 旋回力が強く、旋回速度の調整範囲も大きい

[グラッブル諸元表]

型 式	A101	A201	A28L1	A45R1	A70R1
全 高 (mm)	1,040	1,275	1,470	1,665	1,760
最大開き巾 (mm)	1,030	1,430	1,720	1,920	2,290
最小掴み径 (mm)	80	90	100	120	150
定 格 荷 重 (kg)	1,000	2,000	2,000	3,000	3,000
質 量 (kg)	160	310	530	780	1,010
旋 回 減 速 機 大 容 量 モ ー タ			大容量モータ	旋回減速機	旋回減速機
取付ショベルクラス (ton)	3~3.5	4~5.5	6~9	10~16	16~23

型 式	A10M1	A20M1	A20MR1	A28ML1	A45MR1	A70MR1
全 高 (mm)	1,040	1,275	1,295	1,470	1,665	1,760
最大開き巾 (mm)	1,030	1,430	1,430	1,720	1,920	2,290
最小掴み径 (mm)	80	90	90	100	120	150
定 格 荷 重 (kg)	1,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000
質 量 (kg)	165	320	360	540	800	1,030
旋 回 減 速 機 大 容 量 モ ー タ			旋回減速機	大容量モータ	旋回減速機	旋回減速機
取付ショベルクラス (ton)	3~3.5	4~5.5	4~5.5	6~9	10~16	16~23

型 式	A10P1	A20P1	A20PR1	A28PL1	A45PR1	A25PLSD1 (グラッブルソー)	A45PRSD1 (グラッブルソー)
全 高 (mm)	1,040	1,275	1,295	1,470	1,665	1,470	1,665
最大開き巾 (mm)	1,030	1,430	1,430	1,720	1,920	1,690	1,920
最小掴み径 (mm)	80	90	90	100	120	120	120
定 格 荷 重 (kg)	1,000	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	3,000
質 量 (kg)	165	320	360	540	800	670	980
旋 回 減 速 機 大 容 量 モ ー タ			旋回減速機	大容量モータ	旋回減速機	大容量モータ	旋回減速機
取付ショベルクラス (ton)	3~3.5	4~5.5	4~5.5	6~9	10~16	6~9	10~16


※M…電磁弁内蔵型 R…旋回減速機内蔵型 P…比例制御内蔵型 L…大容量モータ内蔵型

注) 全高については油圧ショベルにより異なる場合があります。

バケットシリンダーによるチルト動作が可能。選別、積込み作業が自由に行えます。標準型から旋回強力型、電磁弁内蔵型まで豊富な機種を準備しています。




木材用グラップル



A45MR1

木材用グラップル


モデル
チェンジ!



A28ML1



木材用グラップル



A70MR1




木材用 グラップルソー

Grapple saw

オカダNANSEI木材用グラップルソー。
ソーモータの高圧化により、材を高速に
切断することが出来ます。



木材用グラップルソー



A45PRSD1



型 式	A25PLSD1 (速度比例制御)	A45PRSD1 (速度比例制御)
全 高 (mm)	1,470	1,665
最大開き巾 (mm)	1,690	1,920
最小掴み径 (mm)	120	120
定 格 荷 重 (kg)	2,000	3,000
質 量 (kg)	670	980
旋 回 減 速 機 大 容 量 モ ー タ	大容量モータ	旋回減速機
取付ショベルクラス (ton)	6~9	10~16


選木用 グラップル

Grapple

片側ストレートタイプの爪形状で、製材
所でのハンドリング作業に使い易さを発
揮します。
市場、貯木場でのはい積み、積み降ろし
にスピーディーに対応できます。



選木用グラップル



B45MR2



型 式	B28L1	B28ML1	B45R2	B45MR2
全 高 (mm)	1,460	1,460	1,880	1,880
最大開き巾 (mm)	1,700	1,700	1,930	1,930
最小掴み径 (mm)	80	80	120	120
定 格 荷 重 (kg)	2,000	2,000	3,000	3,000
質 量 (kg)	560	570	910	930
旋 回 減 速 機 大 容 量 モ ー タ	大容量モータ	大容量モータ	旋回減速機	旋回減速機
取付ショベルクラス (ton)	6~9	6~9	10~16	10~16